

MANUAL DE INSTALAÇÃO

KIT BOX EVOLUTION PRACTICE BOX FRONTAL BOX DE CANTO

- (A) LATERAIS
(B) FOLHA (s) FIXA(s)
(C) TRILHOS
(D) FOLHA (s) MOVEL (is)

- Encoste as peças numa parede na mesma ordem e posição do desenho ao lado
- Lateral da parede: **(A)**
 - Apoie a lateral numa régua de 2mm de espessura. (pode-se usar uma moeda)
 - Marque o local dos furos.
 - Fure a parede com broca de 6mm.
 - Coloque as buchas.
 - Parafuse as laterais.
- Encaixe das folhas:
 - Encaixe os trilhos **(C)** na folha fixa **(B)**
Obs.: Os trilhos **(C)** medem 10 cm menos para regulagem de medida, deixando afastado 10cm do final da folha fixa **(B)**.
 - Encaixe a folha móvel **(D)** nos trilhos **(C)** colocando o lado onde o rodízio está mais próximo da lateral da folha, para fora.
- Montagem das folhas:
 - Encaixe a folha fixa **(B)** na lateral da parede **(A)**.
 - Parafuse a lateral da folha fixa **(B)** na lateral da parede **(A)**. (Broca 2,5 mm)
 - Box Frontal: Puxe os trilhos **(C)** e encaixe na lateral da parede oposta **(A)**.
 - Box Frontal: Parafuse os trilhos **(C)** na lateral da parede oposta **(A)**. (Broca 2,5mm)
 - Box Frontal: Retire o parafuso central da folha móvel e coloque o puxador usando o mesmo parafuso.
 - Box de Canto: Regular as folhas móveis **(D)** fazendo com que as mesmas encostem simultaneamente nos trilhos **(C)** para fechar.
- Parafuse os trilhos **(C)** superior e inferior na folha Fixa **(B)**. (Broca 2,5mm)
- Se necessário use silicone para corrigir vazamento decorrente de irregularidades no piso ou nas paredes de seu banheiro.
- Para inverter o sentido de abertura da porta basta virá-lo de ponta-cabeça, pois os trilhos **(C)** superiores e inferiores são idênticos.

