



ARMAZENAGEM:

Mantenha o produto em sua embalagem original. A mistura com outros produtos químicos pode causar **FOGO E/OU EXPLOSÃO**. Não reutilize a embalagem vazia. Enxágue-a bem antes de descartá-la.

RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA DE EMBALAGEM:

Coloque a embalagem em pé e corte uma das pontas superiores.

COMPOSIÇÃO:

Hidrogenocarbonato de sódio

PRINCÍPIO ATIVO:

Hidrogenocarbonato de sódio

FABRICADO POR:

Ten Four Indústria e Serviços Ltda.
Rod. dos Agricultores, 185 - Capuava - Valinhos - SP
CEP: 13273-250 - CNPJ: 04.778.019/0001-14. Indústria Brasileira.
Autorização de funcionamento no M.S. nº 3.07011-8.
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsável Técnico: Welson Aparecido Meni Miranda
CRQ IV região - nº 04461869.

COMERCIALIZADO POR:

Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem S/A
Rua Domingas Galleteri Blotta, 315 - Interlagos - São Paulo - SP
CEP: 04455-360 - CNPJ: 01.438.784/0001-05.

DATA DE FABRICAÇÃO/LOTE/VALIDADE:

Data de fabricação e lote: impressos na embalagem.
Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

DOSAGEM: vide Modo de Uso.

CALM

(Central de Atendimento Leroy Merlin): Capitais **4020-5376**
• Demais Regiões **0800-0205376**

CÓDIGO DE BARRAS
7898961902234

AXTON

2

EQUILIBRAR A ÁGUA

Neutralizador de resíduo ácido

ELEVADOR DE ALCALINIDADE

ÁGUA BALANCEADA E EQUILIBRADA

Eleva a alcalinidade da água

Produto bifiltrado

Altamente solúvel

Produto de alta performance



AXTON

APLICAÇÕES:

O **ELEVADOR DE ALCALINIDADE GRANULADO AXTON** é um produto especialmente recomendado para recompor a Alcalinidade Total da água da piscina. A Alcalinidade Total é a soma das concentrações de diversos sais alcalinos dissolvidos na água. Esses sais reagem aos ácidos, neutralizando-os e tornando, assim, o pH instável. O **ELEVADOR DE ALCALINIDADE AXTON** possui características próprias que conferem maior estabilidade ao pH. Faixa ideal de Alcalinidade Total: 100 a 120ppm. Alcalinidade abaixo de 100ppm pode causar corrosões nos equipamentos metálicos e instabilidade no pH. Alcalinidade acima de 120ppm pode causar acidez na água, tendência de aparecimento de incrustações e pH elevado.

MODO DE USO:

Utilize a **FITA TESTE 3 EM 1 AXTON** e analise a Alcalinidade Total. **Para elevar a alcalinidade em aproximadamente 10ppm, adicione 15g/m³ (15g por 1.000 litros de água).** Dissolva previamente o produto em um recipiente plástico com água da própria piscina e aplique uniformemente sobre toda a superfície da piscina. O uso da piscina será permitido 30 minutos após a aplicação do produto.

ADVERTÊNCIAS:

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO INGERIR. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não misturar com outros produtos químicos.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **RENACIAT - Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica.** Telefone de emergência: **0800-722-6001.**

OBSERVAÇÕES:

Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

ELEVADOR DE ALCALINIDADE GRANULADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISCINA.
LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

2kg